

# Sistema De Pared Con Textura Permitex®

## Técnicas de Reparaciones

### Introducción:

Antes de empezar a reparar una pared tratada con Permitex®, debe de estar seguro que usted tiene el equipo de materiales de reparaciones de Permitex®. Los últimos equipos contienen tubos plásticos para aplicar texturas, y también la pistola Homax # 4105 para Reparaciones y Retoques. Los materiales del equipo deben de incluir el material para dar la primera capa, el material para la capa de abajo con tinte (ésta capa puede ser con textura o suave), y el material para la capa de arriba con tinte (también ésta capa puede ser de material suave o con textura). Las texturas al relieve que necesitan reparaciones solamente requieren el material para la capa de abajo y el material de la textura al relieve.

---

### Preparación:

Primero tiene que reparar la pared antes de hacer la reparación a la terminación de textura. Debe de tener cuidado y estar seguro que las reparaciones de la pared estén al ras o parejo con la pared que está contiguo o se verá mucha variación en la pared después de haber terminado la reparación. Tenga la seguridad que la pared esté bien seca antes de seguir al próximo paso.

---

### La Primera Capa:

Todas las reparaciones de Permitex®, con la excepción de las texturas al relieve, se le deben dar la primera capa de Permitex® que está incluida con su orden. La primera capa debe de ser aplicada bien ligera (900 pies cuadrados por galón es lo ideal) con rodillo finito de 1/4" de pelusa o con un cepillo. Esta capa es como un embaste que está diseñada para preparar la pared para las

otras capas adicionales de Permitex®. Esta capa no está diseñada para tapar o esconder la pared de abajo y si usted aplica la primera capa muy gruesa para esconder la pared, se reduce la permeabilidad de la pared y la

terminación de Permitex®. Lo que usted quiere lograr con la primera capa es aplicar una capa bien ligera y que sea uniforme, no es para mucha cobertura.

---

### Capas Superiores:

Su instalación de Permitex® fue hecha con una de las siguientes terminaciones: textura sobre suave, suave sobre textura, o textura al relieve. Las siguientes instrucciones le indicará cómo reparar el tipo de instalación que usted tiene.

---

### Textura sobre Suave:

El tipo de instalación de textura sobre suave se aplica por último sobre la capa suave. Esta capa puede ser de el mismo color o de otro color para tener contraste. Para hacer la reparación a este tipo de instalación, repita la secuencia original. Nosotros asumimos que la primera capa fue aplicada basado en las instrucciones que le explicamos anteriormente. El próximo paso es aplicar el material de la capa suave con un cepillo o un rodillo para obtener una cobertura de una proporción de aproximadamente 200 pies cuadrados por galón. Si la capa suave es de un color diferente a el color de la textura, evite de aplicar la capa suave alrededor de la textura que está adyacente a la área de reparación. Después que la capa suave esté bien seca, aplique la capa de textura fijándose en las siguientes instrucciones.

La capa de textura se puede aplicar con la pistola Homax programada en la apertura mas grande de la pistola y parándose de 1 a 2 pies de distancia de la superficie, o con los tubos plasticos para aplicar textura que están incluidos con su orden. Por favor lea instrucciones que estan incluidas con su Equipo de Retoques Homax. Los tubos plásticos para aplicar textura deben de llenarse como está

indicado en la etiqueta de el tubo con el material de la textura y color. Usted debe verificar que los tubos plasticos sean de el mismo color que el de la superficie que usted está reparando. Recuerde que los colores lucen diferentes cuando están mojados a cuando están secos. Teniendo el material correcto, aplique la textura en pedacitos pequeños, como los besitos a la área de reparación con la misma densidad equivalente a la textura adyacente. Tenga cuidado cuando haga el empate de la reparación con la terminacion original para no dejar una veta. Espere varios minutos, pero no mas de 15 minutos, y quite los pedacitos o besitos con un enjugador de goma, o una tarjeta chica, o un cuchillo anocho. Si necesita agregar mas pedacitos textura a algunas áreas que le haga falta, apliquelo ahora. Espere unos minuots y quitelos. Si usted no está satisfecho con el resultado de la terminacion, tome un trapo mojado o una esponja y quite toda la terminación y vuelva a comenzar de nuevo cuando la superficie esté seca.

---

### Suave sobre Textura:

Este tipo de instalación es el paso intermediente: se aplica esta textura después de haber aplicado la primera capa y por ultimo se aplica la capa suave. Nosotros asumimos que usted aplico la primera capa basado en las instrucciones que le explicamos anteriormente. El próximo paso es aplicar la textura con los tubos plásticos que contienen la textura con el color apropiado. Por lo general en este tipo de instalación la textura y la capa suave son de el mismo color.

La capa de textura se puede aplicar usando la pistola Homax programada en la apertura mas grande y

parándose de 1 a 2 pies de distancia de la superficie tambien se puede aplicar usando los tubos plásticos que vienen con su orden. Por favor lea las instrucciones que están incluidas con su Equipo de Retoques Homax. Teniendo el material correcto, aplique la textura en pedacitos pequeños, como besitos Hershey, a la área de reparación frotando suavemente con la misma densidad equivalente a la textura adyacente. Tenga cuidado con el empate de la que está reparando y la área de terminación original. Espere varios minutos, pero no de 15 minutos y quite los pedacitos con un enjugador de goma, o una tarjeta chica, o un cuchillo anoche. Si usted necesita agregar mas material a algunas areas lo puede hacer ahora. Espere unos minutos y quite todos los pedacitos. Si usted no está satisfecho como quedo la terminacion, tome un trapo mojado o una esponja y quítelo todo rápidamente y empiece de nuevo cuando la superficie esté bien seca.

Después que usted aplique la capa de textura y la deje secar por lo menos 24 horas, ya está listo para aplicar la capa suave. Esta capa se aplica con un cepillo de 2 o 3 pulgadas o con un rodillo de alta calidad de 1/2 pulgada en altura (dependiendo en el tamaño de la reparación). Recuerde que el color va a lucir un poco diferente hasta que esté seco. Si sus paredes se han descolorado por humo u otros factores, usted puede aplicar la capa suave sobre una área más grande para que no se note tanto la reparación.

---

### Textura Al Relieve:

La instalación de textura al relieve se aplica sobre la capa suave bien gruesa en forma de cascara de naranja. Para reparar este tipo de instalación, repita la secuencia original. Para el primer paso, aplique la capa de abajo (que sea igual de la original) usando un cepillo o un rodillo. Espere que la capa de abajo esté seca. Use la pistola Homax programada entre la apertura chiquita y la mediana y parese de 1 a 2 pies de distancia de la superficie o puede usar los tubos plásticos para aplicar la textura que vienen con su orden. Por favor lea las instrucciones que están incluidas con su Equipo de Retoques Homax. Si usted no esta satisfecho como quedó la terminación, tome un trapo mojado o una esponja y quitelo todo rápidamente y empiece de nuevo despues que la superficie esté bien seca.